

Technisches Datenblatt

Technical data sheet



Selbstbohr-Schrauben V2A / Self-cutting screw s/s

Art.-Nr.: NFX057, NFX082, NFX085

Technische Daten / Technical data:

Verwendung / Utilisation :	Schrauben bohrt durch ihre speziell geformte Spitze das Loch selbstständig vor kein Vorbohren, Ankörnern oder Gewindebohren nötig, Bohrspitze verhindert Abwandern beim Bohrvorgang <i>Screws drill the hole themselves thanks to their specially shaped tip No pre-drilling, centre punching or thread tapping necessary, drill tip prevents wandering during drilling</i>
Verarbeitung / processing:	gefertigt nach DIN 7504 - Form K mit Sechskant-Flanschkopf für sicheren Halt im Eindrehwerkzeug geeignet für Aluminium und restbeständige Bleche <i>Manufactured in accordance with DIN 7504 - Form K with hexagonal flange head for secure hold in the screw-in tool Suitable for aluminium and residual-resistant sheet metal</i>
Verwendung / use:	Befestigung von Spikesysteme, Solarspikes und Spanndrahtsysteme <i>Fastening spike systems, solar spikes and tension wire systems</i>

	NFX057	NFX082	NFX085
Werkstoff / material:	V2A Edelstahl / s/s	V2A Edelstahl / s/s	V2A Edelstahl / s/s
Gesamtlänge / overall length:	16mm	17mm	16mm
Gewinde ϕ / Thread diameter ϕ :	3,5mm	4,8mm	3,5mm
k	3,3	4,5	3,3
l	13	13	13
d	2,7	3,9	2,7
dk	8,0	10	8,0
s	5,4	7,9	5,4
Besonderheit / special feature:	-	-	schwarz Pulverbeschichtet <i>black powder coated</i>

