

Technisches Datenblatt

Technical data sheet



Selbstbohr-Schrauben BI-Metall A2 / Self-cutting screw s/s

Art.-Nr.: NFX111

Technische Daten / Technical data:

Verwendung / Utilisation :	Schrauben bohrt durch ihre speziell geformte Spitze das Loch selbstständig vor kein Vorbohren, Ankörnern oder Gewindebohren nötig, Bohrspitze verhindert Abwandern beim Bohrvorgang <i>Screws drill the hole themselves thanks to their specially shaped tip No pre-drilling, centre punching or thread tapping necessary, drill tip prevents wandering during drilling</i>
Verarbeitung / processing:	gefertigt nach DIN 7504 - mit Sechskant-Flanschkopf für sicheren Halt im Eindrehwerkzeug geeignet für Blechen, Profilen oder Fassadenelementen aus Edelstahl, Aluminium oder beschichtetem Stahl <i>Manufactured in accordance with DIN 7504 – with hexagonal flange head for secure hold in the screw-in tool Suitable for sheets, profiles or facade elements made of stainless steel, aluminium or coated steel</i>
Verwendung / use:	Befestigung von Spikesysteme, Solarspikes und Spanndrahtsysteme <i>Fastening spike systems, solar spikes and tension wire systems</i>

	NFX111
Werkstoff / material:	BI-Metall A2 / <i>BI-Metal A2</i>
Gesamtlänge / overall length:	30mm
Gewinde ϕ / Thread diameter ϕ :	5,5mm
k	5,5
l	24,5
d3	10,3
sp	7,8
Besonderheit / special feature:	mit Abdichtungsscheibe 16mm / <i>with sealing disc 16 mm</i>

