

Technisches Datenblatt

Technical data sheet



Gripple®

Art.-Nr.: NFX137, NFX138, ROD220

Technische Daten / Technical data:

Verwendung / Utilisation :	Spann- und Haltetechnik für Rahmenseil <i>Clamping and holding technology for frame cable</i>
Werkstoff / Material :	Korpus: Aluminium druckgussverzinkt Klemmrolle: Keramik Druckfeder: 1.4310 Edelstahl Endkappe: UV stabilisiertes PP <i>Body: Die-cast zinc aluminium Clamping roller: Ceramic Compression spring: 1.4310 stainless steel End cap: UV-stabilised PP</i>
Befestigung / Fixing:	beidseitige Einführung in große Einführungsöffnungen Verklemmung erfolgt automatisch <i>Insertion on both sides into large insertion holes Jamming occurs automatically</i>
Anwendung / Application:	Mittels Gripple-Spannzange NTO015 <i>Using Gripple collet NTO015</i>

	ROD220	NFX137	NFX138
Materialstärke/strength :	für 2,0mm Stahlseile <i>for 2.0 mm steel cables</i>	für 3,0mm Stahlseile <i>for 3.0 mm steel cables</i>	für 4,0mm Stahlseile <i>for 4.0 mm steel cables</i>
Bruchlast / breaking load:	ca 300kg <i>ca 300kg</i>	ca 400kg <i>ca 400kg</i>	ca 600kg <i>ca 600kg</i>
Maße / dimensions:	ca 40 x 25 x 10mm	ca 42 x 27 x 11mm	ca 50 x 32 x 14mm



