

Technisches Merkblatt

STIXX TECH transparent

Art.-Nr.: STK020

Produktinformation

STIXX TECH transparent ist ein hochwertiger, elastischer, 1-Komponenten-MS-Polymer-Klebstoff für die Montage von verschiedenen Befestigungsprodukten zur Vogelabwehr an Gebäudeteilen.

- nach Abbindung dauerelastisch
- sehr gut in handelsüblichen Standardkartuschenpressen verarbeitbar
- UV-beständig

Anwendungsbereiche

- gerade, ebene Gebäudeflächen aller Art,
- ausgenommen: bitumenhaltige Untergründe, PP, PE und ABS
- zur Absicherung werden vorhergehende Hafttests empfohlen
- Flächen müssen frost-, schmutz- u. fettfrei sein

Haltbarkeit

1 Jahr nach Produktion in ungeöffneter Verpackung bei kühler und trockener Lagerung und Temperaturen zwischen +5°C und +25°C.

Technische Eigenschaften

- Konsistenz: standfeste Paste
- Anwendungstemperatur: +5°C bis +40°C
- Aushärtungssystem: feuchtigkeitshärtend
- Temperaturbeständigkeit nach Abbinden: -40°C bis +90°C
- Zugfestigkeit des reinen Klebstoffs: 3,0 N/mm²
- Mittlere Zugscherfestigkeit (DIN53504): 2,0 N/mm²
- Bruchdehnung: 300% nach DIN 53504
- Baustoffklasse: B2 (normalentflammbar) nach DIN 4102 Teil 4