

Technisches Datenblatt

Technical data sheet

STIXX® Solar 115/116 Mini

Art.-No.: STX115, STX116

Technische Daten / Technical data:

	STX115	STX116
Farbe / Colour:	Transparent <i>transparent</i>	Schwarz <i>black</i>
Verwendung / Utilisation:	Zur Verhinderung von Schlaf- u. Brutplätzen von Vögeln unterhalb von Solarmodulen <i>To prevent sleeping and breeding places of birds underneath solar modules</i>	
Werkstoff / Material:	Modul: UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC); Pin: V2A (1.4362) <i>Modul: UV-stabilized polycarbonate (PC); pin: Duplex Stainless Steel UNS S32304</i>	
Brandschutztest nach UL Vorgaben / Fire protection test according to UL specifications:	Schwerentflammbar nach UL 94 V2 <i>Flame retardant according to UL 94 V2</i>	
Befestigung / Fixing:	z.B. mittels geeigneter Schrauben, Nasskleber, doppelseitigem Klebeband oder Spezial-Klemmen <i>e.g. using suitable screws, wet glue, double-sided adhesive tape or special clamps</i>	
Maße / Measurements:	Länge: 24,5 cm (<i>Length: 24.5 cm</i>) ø Draht: 3 mm (<i>ø wire: 3 mm</i>) Abstand zwischen Pins: 17,5 mm (<i>distance between pins: 17.5 mm</i>)	
vertikaler Abdeckungsbereich / vertical coverage area:	min. 80 mm - max. 115 mm	

